

# ФРЕЗЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВ

## SFH/PM



от 350 до 450 л.с.



Ø 35 см макс.(Камни)  
Ø 45 см макс.(Деревья)  
Ø 55 см макс (Пни)



Глубина  
40 см

## ЛЕСНАЯ ФРЕЗА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИЛИ МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ.

Благодаря своей выносливости и исключительной универсальности фреза SFH/PM может быть установлена на специальные средства мощностью до 450 л.с. для мульчирования растительности и горных пород диаметром до 45 см и 35 см соответственно и заглубляться до 40 см.

Трансмиссия с двумя редукторами, преобразующая скорость в энергию измельчения, в сочетании с различными опциями зубьев для ротора, делает модель SFH/PM уникальной в своей категории.



### СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Принимая во внимание различные варианты исполнения и высокий уровень кастомизации, финальное исполнение уточняется по запросу.



**Крепежная плита**  
(по индивидуальному заказу)

**Задний щиток с гидравлическим приводом**  
для эффективной регулировки размера частиц

**Двойной привод с боковым редуктором**  
позволяет замедлить скорость вращения ротора, тем самым уменьшая износ зубьев

МОДЕЛЬ	Мощность (л.с.)		Интенсивность потока [л/мин]		Давление (бар)		Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. рабочее заглубление (мм)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)			Кол-во/тип зубьев G/3 + STC/FP
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.					Камни	Деревья	Пни	
SFH/PM - 225	350	450	450	550	350	415	2320	2710	5600	400	350	450	550	62+8
SFH/PM - 250	350	450	450	550	350	415	2560	2950	5900	400	350	450	550	68+8

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.